

CLARA F700



 **Dostępne moduły / Modules:**
700, 1400

 **Zakres temperatury / Temperature range:**
-18... -22 [°C]

 **Czynnik chłodniczy / Refrigerant:**
R290

 **Agregat wewnętrzny / Plug-in**

KORZYŚCI / KEY BENEFITS

- ✓ Dostępna wersja chłodnicza i mroźnicza
/ Available versions: cooling, freezing
- ✓ Wysoka jakość w niskiej cenie
/ High quality at a low price
- ✓ Niskie zużycie energii
/ Low energy consumption
- ✓ Proste rozwiązania – bezawaryjność
/ Simple solutions - failure-free
- ✓ Łatwość utrzymywania w czystości
/ Easy to keep clean
- ✓ Duża pojemność urządzenia
/ Large capacity of the device

 **KLASA ENERGETYCZNA**



Zakres temperatur [°C] Temperature range [°C]	-18...-22
Otoczenie [°C / RH] Ambient conditions [°C / RH]	+16...+30 / 55%
Pojemność brutto / netto [l] Gross / net capacity [l]	626 / 530
Wymiary zewnętrzne [mm – dł x gł x wys] External dimensions [mm – l x d x h]	740 x 895 x min. 2060 max. 2115
Wymiary wewnętrzne [mm – dł x gł x wys] Internal dimensions [mm – l x d x h]	600 x 650 x 1500
Rodzaj chłodzenia Cooling type	dynamiczne / dynamic
Typ odszraniania Defros type	elektryczne / electric
Moc chłodnicza [W/ °C] Cooling capacity [W/ °C]	444 W /-30 °C
Liczba drzwi Number of doors	1
Liczba półek / prowadnic Number of shelves / guides	3 / 6
Zasilanie [V / Hz] Power supply [V / Hz]	230 / 50
Zużycie energii [kWh/24h] Energy consumption [kWh/24h]	5.0
Waga netto [kg] Net weight [kg]	130
Max. obciążenie półki [kg] Max. shelf load [kg]	30
Max. załadunek [kg] maximum load [kg]	120
Grubość izolacji [mm] Insulation thickness [mm]	70
Czynnik chłodniczy Refrigerant	R290
Poziom hałasu [dB] Noise level [dB]	53
Prąd znamionowy [A] Rated current [A]	2,8
Moc znamionowa [W] Rated power [W]	640
Klasa temperaturowa Temperature class	L1
Klasa klimatyczna Climate class	4



CLARA F700

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT:

Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
 / Exterior body powder-coated - RAL colour

Wnętrze z aluminium
 / Interior made of aluminium

Ekologiczny czynnik chłodniczy
 / Ecological refrigerant

Drzwi pełne z wymienną uszczelką
 / Solid door with replaceable gasket

Samodomykające się drzwi
 / Self-closing door

Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
 / Electronic controller with digital display of temperature

Możliwość zmiany nastawy temperatury co 0.1 °C
 / Possibility to change the temperature setting every 0.1 °C

Wizualny i dźwiękowy alarm przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury
 / Visual and sound alarm of exceeded high or low temperature threshold

Alarm otwartych drzwi
 / Open door alarm

Alarm przekroczenia czasu odszraniania
 / Defrost timeout alarm

Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
 / Temperature sensor failure alarm

Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu
 / Automatic defrost and evaporation of condensate

Prowadnice półki / wsporniki poziome
 / Shelf guides/horizontal brackets

Półki metalowe plastyfikowane
 / Metal coated shelves

Możliwość regulacji położenia półki
 / Adjustable shelf position

4 regulowane nogi
 / 4 adjustable legs

Drzwi lewe/prawe
 / Left or right door

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE / OPTIONAL EQUIPMENT:

Komplet kółek
 / Set of castors

Dodatkowe półki / prowadnice (powlekane drut, inox drut)
 / Additional shelves/runners (coated wire, stainless steel wire)

Oświetlenie LED
 / LED lighting

RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING:

