

# GASTRO F1400



**Dostępne moduły / Modules:**  
500, 700, 1400



**Zakres temperatury / Temperature range:**  
-16... -22 [°C]



**Czynnik chłodniczy / Refrigerant:**  
R290



**Agregat wewnętrzny / Plug-in**

## KORZYŚCI / KEY BENEFITS

- ✓ Dostępne wersje: chłodnicza, mroźnicza  
/ Available versions: cooling, freezing
- ✓ Monoblok – wygodna konserwacja\*\*  
/ Monoblock – convenient maintenance\*\*
- ✓ Izolacja 70 mm – energooszczędność  
/ 70 mm insulation – energy saving
- ✓ Wersja tropik\*\*\*  
/ Tropic version\*\*\*
- ✓ Wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej (H18) – trwała i estetyczna  
/ Made of acid resistant stainless steel (H18) – durable and aesthetic
- ✓ Dostępna w wersji z drzwiami szklanymi i oświetleniem LED  
/ Available with glass door and LED lighting
- ✓ Wnętrze przystosowane do pojemników GN  
/ Interior adapted to GN containers

## ⚡ KLASA ENERGETYCZNA



\*W przypadku wersji z drzwiami szklanymi +25/60% / For the version with glass doors +25/60%

\*\*Nie dotyczy modelu Gastro 300 / Does not apply to Gastro 300 model

\*\*\*Nie dotyczy wersji z drzwiami szklanymi / \*\*\*Does not apply to glass door version

<b>Zakres temperatur [°C]</b> Temperature range [°C]	-16...-22
<b>Otoczenie [°C/RH]</b> Ambient conditions [°C/RH]	+40/40%*
<b>Pojemność [l]</b> Capacity	1252
<b>Wymiary [mm - dł × gł × wys]</b> Dimensions [mm - l × d × h]	1480 x 830 x 2040
<b>Liczba drzwi</b> Number of doors	2
<b>Liczba półek</b> Number of shelves	6
<b>Wymiary półki [mm]</b> Shelf dimensions [mm]	650x530
<b>Zasilanie [V/Hz]</b> Power Supply [V/Hz]	230/50
<b>Zużycie energii [kWh/24h]</b> Energy consumption [kWh/24h]	8.8
<b>Waga Netto [kg]</b> Net weight [kg]	240
<b>Grubość izolacji [mm]</b> Insulation thickness [mm]	70
<b>Czynnik chłodniczy</b> Refrigerant	R290



# GASTRO F1400

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT:

Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku  
 / Dynamic cooling with monoblock

Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem  
 / Electronic controller with digital display of temperature

Automatyczne odszranianie  
 / Automatic defrost

Automatyczne odparowanie kondensatu  
 / Automatic evaporation of condensate

Automatyczna praca wentylatora  
 / Automatic operation of fan

Korpus zewnętrzny ze stali AISI 430  
 / Exterior body made of AISI 430 steel

Drzwi pełne  
 / Solid front doors

Samodomykające się drzwi  
 / Self-closing door

Magnetyczna, wymienna uszczelka drzwi  
 / Magnetic, replaceable door gasket

Zamek drzwi mechaniczny  
 / Mechanical door lock

Regulowane nogi  
 / Adjustable legs

Wnętrze ze stali AISI 430  
 / Interior made of AISI 430 steel

Prowadnice półek  
 / Shelves guides

Półki metalowe plastyfikowane  
 / Metal coated shelves

Oświetlenie – barwa neutralna (dotyczy wersji z drzwiami szklanymi)  
 / Light – neutral colour (applies to glass door version)

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE / OPTIONAL EQUIPMENT:

Półki INOX  
 / Shelves made of INOX

Półki metalowe plastyfikowane  
 / Metal coated shelves

Prowadnice półek  
 / Shelves guides

Regulowane nogi INOX  
 / Adjustable legs made of INOX

Komplet kótek  
 / Set of castors

Oświetlenie – barwa neutralna  
 / Additional shelf guides

Dodatkowe półki  
 / Light – neutral colour

Wtyczka angielska  
 / UK plug

## RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING:

