

# VERTIKA PURE C900



 **Dostępne moduły / Modules:**  
600, 900, 1300

 **Zakres temperatury / Temperature range:**  
+5...+15 [°C]

 **Czynnik chłodniczy / Refrigerant:**  
R290

 **Agregat wewnętrzny / Plug-in**

## KORZYŚCI / KEY BENEFITS

- ✓ Dostępne wersje: chłodnicza, neutralna, grzewcza  
/ Available versions: cooling, neutral, heating
- ✓ Dostępna wersja narożna urządzenia  
/ Available corner version
- ✓ Oświetlenie LED półek – doskonała prezentacja produktów  
/ Led lighting of each shelf – excellent product presentation
- ✓ Uchylna szyba frontowa – łatwe zarządzanie ekspozycją, łatwe utrzymanie czystości  
/ Hinged front glass – convenient cleaning and expo-area management
- ✓ Szyby boczne i górne o grubości 10 mm – lepsza izolacja, mniejsze zużycie energii  
/ 10 mm thickness of side and top glasses- better insulation, lower energy consumption
- ✓ Regulowane półki – łatwa i szybka regulacja kąta nachylenia i wysokości półek  
/ Adjustable shelves – easy and quick adjustment of the angle and height of the shelves
- ✓ Możliwość wyboru zabudowy frontowej  
/ Customizable front panels
- ✓ Możliwość łączenia w ciągi  
/ Multiplexable
- ✓ Tylne, szklane drzwi przesuwne – wygodna obsługa urządzenia  
/ Back sliding glass door - convenient operation of the device

 **KLASA ENERGETYCZNA**



<b>Zakres temperatur [°C]</b> Temperature range [°C]	+5...+15
<b>Otoczenie [°C/RH]</b> Ambient conditions [°C/RH]	+25 / 60%
<b>Powierzchnia ekspozycji [m²]</b> Exposition surface [m²]	1.71
<b>Wymiary [mm – dł x gł x wys]</b> Dimensions [mm – l x d x h]	900 x 760 x 1290
<b>Liczba półek</b> Number of shelves	3+1
<b>Głębokość półki [mm]</b> Shelf depth [mm]	500
<b>Zasilanie [V/Hz]</b> Power supply [V/Hz]	230 / 50
<b>Zużycie energii [kWh/24h]</b> Energy consumption [kWh/24h]	5.68
<b>Waga netto [kg]</b> Net weight [kg]	170
<b>Czynnik chłodniczy</b> Refrigerant	R290

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT:

- Agregat wewnętrzny  
/ Plug in (internal compressor)
- Chłodzenie dynamiczne  
/ Dynamic cooling
- Elektroniczne sterowanie pracą z cyfrowym wyświetlaczem temperatury  
/ Electronic controller with digital display of temperature
- Automatyczne odparowanie skroplin  
/ Automatic evaporation of condensate
- Automatyczne odszranianie  
/ Automatic defrost
- Wnętrze wykonane z malowanej proszkowo stali  
/ Interior powder – coated
- Tylne, szklane drzwi przesuwne  
/ Back sliding glass door
- Półki ekspozycyjne szklane z możliwością regulacji wysokości  
/ Glass shelves with height adjustment
- Półki podświetlane LED  
/ LED lighting of each shelf
- Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciągi  
/ Customizable front panels and multiplexable
- Nogi regulowane  
/ Adjustable legs
- 3 półki hartowane szklane  
/ 3 tempered glass shelves
- Uchylna szyba frontowa  
/ Hinged front glass

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE / OPTIONAL EQUIPMENT:

- Komplet zabudowy ze stali lakierowanej na kolor RAL  
/ External body powder coated (RAL colour)
- Komplet zabudowy zewnętrznej z MDF  
/ Set of MDF external corners
- Półki o głębokości: 250, 350, 450 lub 500 mm  
/ Shelves depth: 250, 350, 450 or 500 mm
- Wersja open front  
/ Open front version
- Wtyczka angielska  
/ UK plug
- Komplet kółek  
/ Set of castors



# VERTIKA PURE C900

 RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING:

