

VERTIKA C1300



 **Dostępne moduły / Modules:**
600, 900, 1300

 **Zakres temperatury / Temperature range:**
+5...+15 [°C]

 **Czynnik chłodniczy / Refrigerant:**
R290

 **Agregat wewnętrzny / Plug-in**

KORZYŚCI / KEY BENEFITS

- ✓ Dostępne wersje: chłodnicza, neutralna, grzewcza
/ Available versions: cooling, neutral, heating
- ✓ Dostępna wersja narożna urządzenia
/ Available corner version
- ✓ Oświetlenie LED półek – doskonała prezentacja produktów
/ Led lighting of each shelf – excellent product presentation
- ✓ Uchylna szyba frontowa – łatwe zarządzanie ekspozycją, łatwe utrzymanie czystości
/ Hinged front glass – convenient cleaning and expo-area management
- ✓ Szyby boczne i górne o grubości 10 mm – lepsza izolacja, mniejsze zużycie energii
/ 10 mm thickness of side and top glasses- better insulation, lower energy consumption
- ✓ Regulowane półki – łatwa i szybka regulacja kąta nachylenia i wysokości półek
/ Adjustable shelves – easy and quick adjustment of the angle and height of the shelves
- ✓ Możliwość wyboru zabudowy frontowej
/ Customizable front panels
- ✓ Możliwość łączenia w ciągi
/ Multiplexable
- ✓ Tylne, szklane drzwi przesuwne – wygodna obsługa urządzenia
/ Back sliding glass door - convenient operation of the device

KLASA ENERGETYCZNA



Zakres temperatur [°C] Temperature range [°C]	+5...+15
Otoczenie [°C/RH] Ambient conditions [°C/RH]	+25 / 60%
Powierzchnia ekspozycji [m²] Exposition surface [m²]	2.51
Wymiary [mm – dł x gł x wys] Dimensions [mm – l x d x h]	1300 x 760 x 1290
Liczba półek Number of shelves	3+1
Głębokość półki [mm] Shelf depth [mm]	500
Zasilanie [V/Hz] Power supply [V/Hz]	230 / 50
Zużycie energii [kWh/24h] Energy consumption [kWh/24h]	7.9
Waga netto [kg] Net weight [kg]	230
Czynnik chłodniczy Refrigerant	R290

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT:

- Agregat wewnętrzny
/ Plug in (internal compressor)
- Chłodzenie dynamiczne
/ Dynamic cooling
- Elektroniczne sterowanie pracą z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
/ Electronic controller with digital display of temperature
- Automatyczne odparowanie skroplin
/ Automatic evaporation of condensate
- Automatyczne odszranianie
/ Automatic defrost
- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
/ Interior made of stainless steel
- Tylne, szklane drzwi przesuwne
/ Back sliding glass door
- Półki ekspozycyjne szklane z możliwością regulacji wysokości
/ Glass shelves with height adjustment
- Półki podświetlane LED
/ LED lighting of each shelf
- Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciągi
/ Customizable front panels and multiplexable
- Nogi regulowane
/ Adjustable legs
- 3 półki hartowane szklane
/ 3 tempered glass shelves
- Uchylna szyba frontowa
/ Hinged front glass

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE / OPTIONAL EQUIPMENT:

- Komplet zabudowy ze stali lakierowanej na kolor RAL
/ External body powder coated (RAL colour)
- Komplet zabudowy zewnętrznej z MDF
/ Set of MDF external corners
- Półki o głębokości: 250, 350, 450 lub 500 mm
/ Shelves depth: 250, 350, 450 or 500 mm
- Wersja open front
/ Open front version
- Wtyczka angielska
/ UK plug
- Komplet kółek
/ Set of castors



VERTIKA C1300

 RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING:

